

Stop hollín diesel concentrate (C)

Descripción

Stop hollín diesel concentrate es un aditivo altamente eficaz para combustibles diésel con efectos adecuados a las exigencias actuales. Reduce la expulsión de hollín de los motores diésel gracias a una combustión más rápida del hollín. Stop hollín diesel concentrate mejora decisivamente la compatibilidad medioambiental de turismos y camiones diésel y evita los olores molestos y los problemas de visibilidad. Stop hollín diesel concentrate mantiene la potencia del motor y reduce el número de reparaciones necesarias.

Propiedades

- no hay molestias por olores
- protege el medio ambiente
- mejora el valor de opacidad
- mantiene limpios los inyectores
- reduce la expulsión de hollín
- proporciona una visibilidad clara y segura
- exento de metales pesados
- alta limpieza del motor
- buena protección anticorrosiva
- automezclante
- evita el gripado y la resinificación de las agujas de los inyectores

Datos técnicos

Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	36 meses
Contenido de aceite mineral	94,98 %
Color / Aspecto	black
Olor	characteristic
Densidad a 20 °C	0,8025 g/cm ³
Punto de combustión	>63 °C

Campos de aplicación

Para todos los motores diésel, para motores diésel estacionarios y los utilizados en explotaciones agrícolas y forestales.

Aplicación

250 ml es suficiente para 200 l de combustible diésel. Mezclar el contenido del envase justo antes de repostar.

Envases disponibles

250 ml Lata de chapa	2521
	D-E-P
205 l Barril de placa negra	2519
	D-GB



Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.