

Tapa fugas caja de cambios

Descripción

Detiene la pérdida de aceite por goteo de la caja de cambios y evita las manchas de aceite contaminantes. Regenera juntas endurecidas de goma o de plástico. Protege los embragues del engrase y evita una lubricación insuficiente y daños en la caja de cambios causados por niveles bajos de aceite.

Propiedades

- evita las manchas de aceite y la contaminación del medio ambiente
- aumenta la seguridad de marcha
- lubricación óptima bajo todas las condiciones de servicio
- evita la suciedad por aceite de los embragues
- previene pérdida de aceite
- de fácil aplicación
- elimina fugas en juntas contraídas o porosas
- se puede mezclar con los aceites para transmisiones usuales en el comercio

garantizar el efecto de sellado.

Envases disponibles

50 ml Tubo de plástico 21641
E-P



Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Datos técnicos

Viscosidad a 40 °C	642 mm ² /s DIN 51562
Índice de viscosidad	101 DIN ISO 2909
Punto de combustión	66 °C DIN ISO 2592
Punto de fluidez	-27 °C DIN ISO 3016
Número de color (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049
Base	combination of additives
Color / Aspecto	blue
Densidad a 20 °C	0,92 g/ml
Olor	characteristic
Forma	liquid

Campos de aplicación

Para cajas de cambio manuales, auxiliares y diferenciales.

Indicación: No apropiado para cajas de cambios de doble embrague, transmisiones automáticas, diferenciales ni motocicletas con embrague en baño de aceite.

Aplicación

El contenido sirve para hasta 1 l de aceite de transmisión. Se puede añadir en cualquier momento. El efecto estancajeante se produce tras recorrer aprox. 600-800 km. Recomendación: Utilizar con cada cambio de aceite de la caja de cambios para