

Aditivo para aceite del cambio

Descripción

Contiene una alta concentración de MoS2 para reducir el desgaste en engranajes de cambio y diferenciales manuales, grupos cónicos sin bloqueo diferencial integrado en baño de aceite y sistemas mecánicos de la dirección. El MoS2 modera picos de temperatura y garantiza una marcha más silenciosa, además de un cambio más suave. La transmisión se calienta menos y, gracias al alisado de los flancos de los dientes, gana en suavidad de marcha y en potencia.



Propiedades

- resistente a las tensiones y vibraciones
- aumenta la seguridad de marcha
- proporciona un funcionamiento óptimo del cambio
- reduce la fricción y el desgaste
- excelentes propiedades de marcha de emergencia
- reduce los ruidos del cambio
- asegura el óptimo funcionamiento del cambio

Datos técnicos

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Color / Aspecto | dark grey - black |
| Contenido de sólidos | ~ 10 % |
| Viscosidad a 20 °C | 304,31 mPas DIN 51398 |
| Punto de combustión | > 100 °C DIN ISO 2592 |
| Punto de fluidez | -15 °C DIN ISO 3016 |
| Resistencia a la temperatura | > 400 °C |
| Forma | liquid |
| Olor | characteristic |
| Densidad a 20 °C | 1,0013 g/cm ³ |

Campos de aplicación

Para todos los engranajes de cambio y diferenciales, grupos cónicos sin bloqueo diferencial integrado en baño de aceite y sistemas mecánicos de la dirección, particularmente en caso de altas cargas térmicas.

Nota

No apto para la utilización en motocicletas con embragues en baño de aceite.

Aplicación

Añadir al aceite del cambio. La mezcla se efectúa por sí sola durante el funcionamiento. Adecuado para aceites del cambio tanto minerales como sintéticos. 20 g son suficientes para 1 l de aceite del cambio. 50 g son suficientes para 2,5 l de aceite del cambio.

Envases disponibles

| | |
|-----------------------|----------------|
| 50 g Tubo de plástico | 2510 GB-I-E |
| 50 g Tubo de plástico | 21643 E-P |

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Envases disponibles