

Special Tec B FE 0W-30



Descripción

Aceite de motor antifricción a base de hidrocraqueado con un potente paquete de aditivos. Reduce la fricción en el motor a un mínimo y garantiza la máxima potencia del motor y un consumo reducido de combustible.

Propiedades

- probado en turbocompresores y catalizadores
- excelente limpieza del motor
- excelente resistencia al envejecimiento
- minimiza la fricción
- garantiza la máxima potencia del motor
- ahorra combustible y reduce las emisiones de contaminantes

Especificaciones / Homologaciones

API SP • ACEA A5 • ACEA B5 • BMW Longlife-01 FE • MB-Approval 229.6 • Volvo VCC 95200377

LIQUI MOLY recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.º de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:

Renault RN 0700

Datos técnicos

clase de viscosidad SAE	0W-30 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	51,0 mm ² /s ASTM D7042
Viscosidad a 100 °C	9,8 mm ² /s ASTM D7042
Viscosidad a -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosidad a -35 °C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D5293
Índice de viscosidad	180 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	≥ 3,0 mPas ASTM D5481
Punto de fluidez	-45 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	220 °C DIN ISO 2592
Pérdida de evaporación (Noack)	10,0 % ASTM D5800 B
Índice de base total	12,0 mg KOH/g DIN ISO 3771

Datos técnicos

Cenizas de sulfato	1,0 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049

Campos de aplicación

Principalmente para motores de gasolina sin filtro de partículas de vehículos BMW y Mini a partir del año 2002, modelos BMW M seleccionados y vehículos Mercedes-Benz a partir del año 2010. Volvo también exige un aceite de motor de esta especificación en los motores de gasolina y diésel a partir del año 2000. Probado en turbocompresores y catalizadores.

Aplicación

Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos.

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	21904 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Bidón de plástico	21905 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Bidón de plástico	21906 DE-EN-ES-IT-PT
205 l Barril de placa negra	21891 DE-EN

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.