

Pasta abrasiva

Descripción

Esta eficaz pasta elimina sin esfuerzo la pintura muy desgastada, los arañazos profundos y la piel de naranja, y alisa la superficie de la pintura. A continuación, es posible pintar directamente superficies tratadas. Sin silicona y apta para pulidoras.

Propiedades

- apto para pulidoras
- eliminación sin esfuerzo de las capas de pintura corroídas
- de fácil uso
- preparación antes de trabajos de pintura
- alisa la superficie pintada

Datos técnicos

Base	grinding agent, solvents
Forma	viscous
Color / Aspecto	white
Olor	characteristic
Densidad	1,1 g/cm ³
Punto de combustión	> 90 °C
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	30 meses

Campos de aplicación

Para eliminar arañazos profundos, piel de naranja y pintura muy desgastada.

Nota

Prestar atención al trabajar con máquinas de pulido, porque la pasta abrasiva 1500 tiene un efecto muy abrasivo.

Aplicación

1. Limpiar previamente a fondo las superficies a tratar con champú de lavado de automóviles y secar con cuidado. 2. Agitar bien antes de usar. 3. A continuación, aplicar pasta abrasiva 1500 en una esponja dura para pulido manual (n.º de art. 21782) o en un paño de microfibras (n.º de art. 1651) y aplicar una capa fina realizando movimientos circulares uniformes. Nota: Tener cuidado en las transiciones de carrocería, ya que el producto es muy abrasivo. 4. Tras la aplicación, eliminar los restos de pulimento con un paño de microfibras para pintura (n.º de art. 21783). Recomendación: Por último, sellar con cera dura y protectora para proteger la pintura durante más tiempo. Nota: ¡No aplicar con calor directo ni sobre superficies pintadas que estén calientes!



Envases disponibles

250 ml Tubo de plástico 23067
E-P-H-R0-TR-GR

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.