

Limpiador de silicona y cera

Descripción

Acaba con la silicona y la cera que pueda haber en piezas de cristal, pintura y cromo. Limpia lunas de automóviles, elimina gotas de cera tras el lavado en túneles y garantiza así una visibilidad clara. Crea el sustrato adecuado antes de pintar.

Propiedades

- proporciona una visibilidad clara y segura
- de fácil uso
- elimina restos de cera y silicona
- visibilidad sin estrías



Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Datos técnicos

Densidad	0,99 g/cm ³ DIN 51757
Base	Poliermittel
solubilidad	teilweise löslich in H ₂ O
Punto de combustión	>65 °C DIN ISO 2592
Valor pH	8,2 (20°C) DIN 19268
Color / Aspecto	white
Viscosidad a 40 °C	> 20,5 mm ² /s
Forma	liquid
Olor	characteristic
Densidad a 20 °C	1,03 g/cm ³ DIN 51757
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	30 meses

Campos de aplicación

Para la preparación de la imprimación para pintar y para eliminar restos de silicona y grasa tras el lavado del vehículo.

Aplicación

1. Agitar bien antes de usar. 2. A continuación, aplicar sobre las piezas a tratar con un paño de microfibras (n.º de art. 1651) y frotar con una ligera presión. 3. Dejar secar un poco y pulir con una zona seca del paño de microfibras. 4. Si la suciedad es persistente, repetir la operación hasta obtener el resultado deseado. Nota: No utilizar sobre superficies calientes.

Envases disponibles

250 ml Botella de plástico 23053
E-P-H-RO-TR-GR