

Limpiador de pintura

Descripción

Este pulimento limpia enérgicamente la pintura envejecida de ligera a moderadamente desgastada, alisa la superficie y nivela los arañazos medios hasta profundos. Elimina fácilmente el óxido superficial y restaura la profundidad del color original de la pintura. Apta para pulidoras.

Propiedades

- alisa la superficie pintada
- limpia pinturas ligera o medianamente agrietadas
- elimina arañazos medios hasta profundos
- fácil de pulir
- apto para pulidoras
- exento de silicona

Datos técnicos

Base	wax, polymer, micro-polishing pigments
Forma	viscous
Color / Aspecto	light pink
Olor	characteristic
Densidad	1,04 g/cm ³
Punto de combustión	> 90 °C
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	30 meses

Campos de aplicación

Especialmente para superficies pintadas de ligera a moderadamente desgastadas y nivela arañazos medios hasta profundos y óxido superficial.

Aplicación

1. Limpiar previamente a fondo las superficies a tratar con champú de lavado de automóviles y secar con cuidado. 2. Agitar bien antes de usar. 3. A continuación, aplicar limpiador de pintura 2500 en una esponja dura para pulido manual (n.º de art. 21782) o en un paño de microfibras (n.º de art. 1651) y aplicar una capa fina describiendo movimientos circulares uniformes. Nota: Tener cuidado en las transiciones de carrocería, ya que el producto es muy abrasivo. 4. Tratar solo los componentes relacionados en una sola operación. 5. Tras la aplicación, eliminar los restos de pulimento con un paño de microfibras para pintura (n.º de art. 21783). Recomendación: Por último, sellar con cera dura y protectora para proteger la pintura durante más tiempo. Nota: ¡No aplicar con calor directo ni sobre superficies pintadas que estén calientes!



Envases disponibles

500 ml Botella de plástico 23069
EL-ES-HU-PT-RO-TR

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Envases disponibles